



## Technische Daten Philips LED Panel Einbau TrueLine RC531B Aluminum 15.2W 1500lm - 930 | 120x7.5cm - UGR <25 - Dali Dimmbar - Höchste Farbwiedergabe

[Produkt ansehen](#)

### Technische Daten

|                                         |                                         |
|-----------------------------------------|-----------------------------------------|
| Artikelnummer                           | 237450                                  |
| EAN                                     | 8718699964085                           |
| Marke                                   | Philips                                 |
| Herstellername                          | RC531B LED15S/930 PSD W8L120 VPC PI5 IP |
| Budgetlight All-in Garantie             | 5 Jahre                                 |
| Durchschnittliche Lebensdauer (Stunden) | 70000                                   |
| Product Serie                           | Panel Led                               |

### Technische Informationen

|                          |                  |
|--------------------------|------------------|
| Technologie              | LED Integriert   |
| Ersetzt (Watt)           | 2x36             |
| Watt                     | 15.2             |
| Lampen Spannung (V)      | 220-240          |
| Dimmbar                  | Mit Dali dimmbar |
| Farbcode                 | 930 Warmweiß     |
| Lichtfarbe (Kelvin)      | 3000 Warmweiß    |
| Farbwiedergabestufe (Ra) | 90-99            |
| Helle Farbe              | Weiß             |
| Farbsteuerung            | Einzelfarbe      |
| Lichtstrom (Lumen)       | 1500             |

|                              |                               |
|------------------------------|-------------------------------|
| Lumen Watt Verhältnis (Lm/W) | 98.7                          |
| IP-Schutzklasse              | IP20 - nahezu staubdicht      |
| Prallschutz                  | IK02 - 0.20 Joule             |
| Leuchtenverbindung           | PI [5-polige Steckverbindung] |
| Inkl. Treiber                | Ja                            |
| Leistungsfaktor              | >0.90                         |
| Produkttyp                   | LED Panel                     |

## Informationen zur Leuchte

|                                           |                                    |
|-------------------------------------------|------------------------------------|
| Befestigung                               | Einbau                             |
| Einheitliches Blendlicht Verhältnis (UGR) | < 25 – für Flure und Treppenhäuser |
| Optikabdeckung                            | PMMA (Polymethylmethacrylat)       |
| Betriebstemperatur                        | +10°C bis +40°C                    |
| Notfallbeleuchtung                        | Keine Notbeleuchtung               |
| Sockelfarbe                               | Aluminium                          |
| Gehäuse                                   | Stahl                              |
| Farbe des Gehäuses                        | Aluminium                          |

## Masse

|                       |           |
|-----------------------|-----------|
| Grösse des LED Panels | 120x7.5cm |
| Länge (mm)            | 1197      |
| Breite (mm)           | 75        |
| Höhe (mm)             | 90        |

Sensorinformationen  die besten Preise  bis zu **7 Jahre Garantie**

Sensortyp



einfache **Retour**  
Kein Sensor



**effiziente LEDs**