



Caractéristiques Ledvance Spot encastrable LED Performance DN195 21W 2520lm 65D - 840 | 220mm - IP54 - Dali Dimmable

[Voir le produit](#)

## Informations Générales

|                              |                                    |
|------------------------------|------------------------------------|
| Réf.                         | 238969                             |
| EAN                          | 4058075459854                      |
| Marque                       | Ledvance                           |
| Nom du fabricant             | DL UGR19 DN195 PFM 21W/840 DALI WT |
| Budgetlight Garantie Totale  | 5 ans                              |
| Durée de Vie Moyenne (heure) | 70000                              |

## Informations techniques

|                                   |                            |
|-----------------------------------|----------------------------|
| Eclairage de Secours              | Pas d'éclairage de secours |
| Inclinable                        | Non                        |
| Technologie                       | LED Intégré                |
| Puissance (W)                     | 21                         |
| Tension (V)                       | 220-240                    |
| Dimmable                          | Oui                        |
| Code Couleur                      | 840 Blanc Froid            |
| Couleur de Lumière (Kelvin)       | 4000 Blanc Froid           |
| Indice de Rendu des Couleurs (Ra) | 80-89                      |
| Couleur Claire                    | Blanc                      |
| Options de couleur                | Couleur unique             |
| Driver Inclus                     | Oui                        |

|                                |                                       |
|--------------------------------|---------------------------------------|
| Angle de Diffusion (degrés)    | 65                                    |
| Flux Lumineux (Lumen)          | 2520                                  |
| Efficacité Lumineuse (Lm/W)    | 120                                   |
| Facteur de puissance           | >0.90                                 |
| Profondeur d'Installation (mm) | 120                                   |
| UGR                            | < 19 - Pour les bureaux et les écoles |
| Couverture Optique             | PC (Polycarbonate)                    |
| Référence Article              | Spot Encastrable LED                  |

### Informations de l'appareil

|                               |                        |
|-------------------------------|------------------------|
| Montage                       | Encastré               |
| Place nécessaire (mm)         | 195                    |
| Indice de Protection          | IP54                   |
| Protection Impacts            | IK03                   |
| Température de Fonctionnement | De -20 à +45           |
| Logement                      | Aluminium              |
| Couleur du Luminaire          | Blanc                  |
| Couleur du boîtier            | Blanc                  |
| Connexion du Luminaire        | Screw terminal, 5-pole |
| Product Serie                 | DN195                  |

### Dimensions

|               |     |
|---------------|-----|
| Hauteur (mm)  | 82  |
| Diamètre (mm) | 220 |

 **Prix** bas garantis  Jusqu'à **7 ans de garantie**

 **Retours faciles jusqu'à 14 jours**  **Eclairage LED durable**

|                 |                  |
|-----------------|------------------|
| Type de capteur | Pas de détecteur |
|-----------------|------------------|