



**Caractéristiques Ledvance Éclairage Pubblico LED Urban Lanterne Noir**  
**15-29W 1830-3538lm 165x65D -**  
**822-827 CCT | IP66 - Asymétrique -**  
**Puissance Réglable**

[Voir le produit](#)

## Informations Générales

|                              |                                                      |
|------------------------------|------------------------------------------------------|
| Réf.                         | 252273                                               |
| EAN                          | 4099854287657                                        |
| Marque                       | Ledvance                                             |
| Nom du fabricant             | URBAN LANTERN ASYMMETRIC 29W ASYM PS 822-827 IP66 BK |
| Budgetlight Garantie Totale  | 5 ans                                                |
| Durée de Vie Moyenne (heure) | 100000                                               |

## Informations techniques

|                                   |                                              |
|-----------------------------------|----------------------------------------------|
| Technologie                       | LED Intégré                                  |
| Puissance (W)                     | 29                                           |
| Tension (V)                       | 220-240                                      |
| Dimmable                          | Non                                          |
| Code Couleur                      | 822 Blanc Très Chaud, 827 Blanc Très Chaud   |
| Couleur de Lumière (Kelvin)       | 2200 Blanc Très Chaud, 2700 Blanc Très Chaud |
| Indice de Rendu des Couleurs (Ra) | 80-89                                        |
| Couleur Claire                    | Blanc                                        |
| Options de couleur                | CCT                                          |
| Flux Lumineux (Lumen)             | 3538                                         |
| Efficacité Lumineuse (Lm/W)       | 122                                          |
| Angle de Diffusion (degrés)       | 165x65                                       |

|                      |                 |
|----------------------|-----------------|
| Facteur de puissance | >0.90           |
| Référence Article    | LED Streetlight |

## Informations de l'appareil

|                               |                            |
|-------------------------------|----------------------------|
| Montage                       | Pole                       |
| Connexion du Luminaire        | Cable, 3-pole              |
| Couverture Optique            | Opale                      |
| Distribution Lumineuse        | Asymétrique                |
| Indice de Protection          | IP66                       |
| Protection Impacts            | IK10                       |
| Température de Fonctionnement | -30 to +50                 |
| Couleur du Luminaire          | Noir                       |
| Logement                      | Aluminium                  |
| Couleur du boîtier            | Noir                       |
| Eclairage de Secours          | Pas d'éclairage de secours |

## Dimensions

|               |     |
|---------------|-----|
| Largeur (mm)  | 395 |
| Hauteur (mm)  | 417 |
| Diamètre (mm) | 395 |

## Informations du capteur

|                 |                                                          |
|-----------------|----------------------------------------------------------|
| Type de capteur | <b>Pourquoi choisir Budgetlight?</b><br>Pas de détecteur |
|-----------------|----------------------------------------------------------|



**Prix** bas garantis



Jusqu'à **7 ans de garantie**



Retours faciles jusqu'à **14 jours**



Eclairage LED **durable**